


Pessario in Silicone - Latex Free

Scheda tecnica di prodotto destinata alla Farmacia ed agli altri operatori del settore.



Nuovo colore Trasparente

STERILE



Made in Italy


CLASSIFICAZIONE:
DISPOSITIVO MEDICO CLASSE IIB
Destinazione d'uso:

 Pessario in silicone biocompatibile platinico *Medical grade* per il contenimento del prolasso uterino.

Caratteristiche Tecniche:

- Massimo confort dovuto alla morbidezza del materiale ed al peso, (da 15,79 a 36,87 gr in base alla misura);
- Indice di durezza Shore: 60;
- Massima tollerabilità grazie al grado medicale del silicone utilizzato;
- Massima sicurezza: il dispositivo è STERILE e monouso; privo di lattice e ftalati;
- Massima maneggevolezza da parte del personale medico che deve eseguire l'applicazione: il dispositivo è pronto all'uso, confezionato in blister singolo con apertura "peel".

Istruzioni per l'uso:

- Il dispositivo deve essere prescritto e posizionato esclusivamente da personale medico specializzato e abilitato, mantenendo procedure asettiche.
- Il Dispositivo deve essere applicato all'interno dell'imbocco osteo-vaginale, piegando l'anello ad ellisse per facilitarne l'ingresso e cerchiando il collo dell'utero.
- Il pessario è destinato a una permanenza a lungo termine, oltre i 30 giorni, secondo i criteri previsti nell'Allegato VIII del Regolamento (UE) 745/2017.

Conservazione:

- Conservare il dispositivo in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta e da fonti di calore.
- Attenzione: il dispositivo è STERILE. Verificare l'integrità della confezione prima dell'utilizzo: in caso risulti danneggiata non utilizzare.

Smaltimento:

- Dopo l'uso smaltire il dispositivo secondo le leggi in materia di dispositivi ospedalieri.



REF	BARCODE	Ø ESTERNO
A982750578	 A982750578	50 mm.
A982750592	 A982750592	55 mm.
A930244734	 A930244734	60 mm.
A930244761	 A930244761	65 mm.
A930244785	 A930244785	70 mm.
A930244797	 A930244797	75 mm.
A930244811	 A930244811	80 mm.
A930244823	 A930244823	85 mm.
A930244672	 A930244672	90 mm.
A982750604	 A982750604	95 mm.
A982750616	 A982750616	100 mm.

